

F1-ASM-300
Addressable Sounder

آژیر آدرس پذیر

شرح محصول



تشخیص وقوع آتش سوزی توسط سیستم اعلان حریق، باید هرچه سریعتر توسط اعلان‌های صوتی و تصویری به اطلاع ساکنین و افراد حاضر در محل رسانده شود. از این رو وجود اعلان‌های اعلان صوتی در سیستم اعلان حریق ضروری می‌باشد. آژیر آدرس پذیر F1-ASM-300 بعنوان اعلان صوتی، شدت صدای مناسبی جهت استفاده در محیط‌های داخلی فراهم می‌کند.

ویژگی‌های محصول

- طراحی بر اساس استاندارد ISIRI 18687-3
- مجهز به ایزولاتور داخلی با قابلیت سیم بندی به صورت ایزولاتور فعال و غیرفعال
- سهولت آدرس دهی آژیر با پروگرامر دستی
- سازگار با پنل آدرس پذیر Wise و سایر پنل‌های آدرس پذیر سنس
- تکنولوژی ساخت SMT
- عملکرد پایدار و مناسب
- مصرف توان کم
- قاب پلاستیکی مقاوم در برابر ضربه
- دارای شدت صدای مناسب برای محیط‌های داخلی
- تغذیه توسط لوپ

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه	۲۷ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	۰,۶ میلی آمپر در ۲۷ ولت
جریان آلام	۶ میلی آمپر در ۲۷ ولت
دمای کارکرد	۱۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵% بدون میعان
نوع	Type A (For indoor use)
استاندارد IP معادل	IP21
شدت صدا	80dB در فاصله‌ی یک متری
فرکانس‌های اصلی	600Hz - 4kHz
الگوی صدا	Dual Tone
ابعاد	۱۰۰×۷۵ میلی‌متر
وزن	۱۵۰ گرم

کاربردها

با توجه به استاندارد طراحی آژیر F1-ASM-300 و شدت صدای آن، این محصول برای استفاده در محیط‌های داخلی مناسب می‌باشد.

ساختار محصول

آژیر F1-ASM-300 به گونه ای طراحی شده است که با باز کردن پیچ‌های آن می‌توان اجزای آن را به راحتی جدا کرده و عملیات تعمیر و تعویض قطعات انجام گیرد. همچنین جنس بدنه‌ی آژیر از پلاستیک می‌باشد.